FreePoint

# ERFORDERLICHE ANGABEN ZU FESTBRENNSTOFF-EINZELRAUMHEIZGERÄTEN GEMÄSS VERORDNUNG (EU) 2015/1185 UND 2015/1186 (PRODUKTDATENBLATT)

| | |
|---|---|
| Modelle | ONE 7 T2 |
| Geplanter Einsatz des Produkts | Pelletofen mit automatischer Beladung |
| Hersteller | Cadel srl - Via Martiri della Libertà, 74 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italia |
| Markenname | FREEPOINT |
| AVCP-System | System 3 |
| Benannte Stelle | NB 0051 |
| Prüfberichtnummer | CS25-0115071-03 |
| Harmonisierte technische Spezifikation | EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022 |

## WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| **Brennstoff** | Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 % | Nein |
| | Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 % | Ja |
| **Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)** | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | Nein |
| | Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | Nein |
| | Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | Nein |
| | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | Nein |
| | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | Nein |
| | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung | Ja |
| **Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)** | Raumtemperaturkontrolle mit Prä senzerkennung | Nein |
| | Raumtemperaturkontrolle mit Er kennung offener Fenster | Nein |
| | Mit Fernbedienungsoption | Nein |

| | Nein | Symbol | | Nennleistung | Min. Nennwärmeleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung - Emissionen** | Kohlenmonoxidemission (CO bei 13% O2) | COnom | COpart | 125 mg/Nm³ | 220 mg/Nm³ |
| | Emission von Stickoxiden (NOX bei 13% O2) | NOxnom | NOxpart | 99 mg/Nm³ | 110 mg/Nm³ |
| | Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (OGC bei 13% O2) | OGCnom | OGCpart | 2 mg/Nm³ | 2 mg/Nm³ |
| | Feinstaubemissionen (PM bei 13% O2) | PMnom | PMpart | 15 mg/Nm³ | 20 mg/Nm³ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung - Leistung und Wirkungsgrad** | Heizleistung für den Raum | Pnom | Ppart | 7,0 kW | 2,9 kW |
| | Heizleistung für Wasser | Pwnom | PWpart | / | / |
| | Wirkungsgrad - Thermischer Wirkungsgrad | ηnom | ηpart | 89 % | 90 % |
| **Sichere und zugängliche Nutzung - Daten zur Schornsteininstallation** | Abgastemperatur am Ausgang | Tsnom | Tspart | 239 °C | 164 °C |
| | W6 Wärmeverteilung | pnom | ppart | 11 Pa | 2 Pa |
| | Abgasmasse | ϕf,g nom | ϕf,g part | 5,0 g/sec | 3,0 g/sec |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Wirkungsgrad bei Raumheizung** | Saisonale Energieeffizienz | ηs | 85 ηs [%] |
| | Energieeffizienzindex | EEI | 125 |
| | Energieeffizienzklasse (skalieren A++ / G) | - | A+ |
| **Hilfsstromverbrauch** | Elektrische Leistung bei Nennleistung | elmax | 0.074 kW |
| | Elektrische Leistung bei Teillast | elmin | 0.028 kW |
| | Elektrische Leistung im Standby | elSB | 0.000 kW |
| **Hermetische Brennkammer** | Gerätetyp (Dichtigkeit) | Type | CC50 |

Die in den entsprechenden Kapiteln der Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise und Anweisungen für die Installation und die regelmäßige Wartung befolgen. Beachten Sie die geltenden nationalen und lokalen Vorschriften

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438.73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 186949

Santa Lucia di Piave, 24/07/25

Dassie Roberto (R&D Manager)