

FLOYD 7.0

PELLET AIR - Pelletöfen



Nennwärmeleistung	kW	**7**
Min - Nennwärmeleistung	kW	**2,5**
Eingebrachte heizleistung (max)	kW	**7,7**
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	**-**
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	**-**
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	**90**
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	**91**
Raumheizvermögen	m^3	**55 - 168**
CO bei 13% O_2	%	**0,0034**
CO bei 13% O_2 (bei Min Leistung)	%	**0,0190**
Emissionen CO (13% O2) (min-max)	mg/Nm^3	**238 - 42**
Emissionen OGC (13% O2) (min-max)	mg/Nm^3	**4,0 - 1,0**
Emissionen NOX (13% O2) (min-max)	mg/Nm^3	**140 - 117**
Feinstaubsinhalt bei 13% O_2 (min-max)	mg/Nm^3	**20 - 15**
Wasserbehälter	l	**-**
Inhalt Pelletbehälter	kg	**11**
Brennstoff		**Pellet ø6**
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	**0,6 - 1,7**
Betriebsautonomie	h	**6,5 - 18**
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	**345**
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	**49**
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	**230 - 50**
Mindestförderdruck	Pa	**10**
Abgasstutzen	mm	**80**
Verbrennenungsluftanschluss	mm	**60**
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	**2,6 - 4,6**
Abgastemperatur (max)	°C	**176**
Nettogewicht	kg	**73**
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	**83**
Rauchabzug	siehe	**A**
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	**B**
Kanalauslass	siehe	**-**
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	**-**





EN 14785:2006 · Art. 15A B-VG 2015 BImSchV 2015 Regensburg München Stuttgart Aachen · ECO DESIGN 2022 conformity · A+ · 7* · OK BBQ · CSTB · GUATO TERMICO

KOMBINATIONEN


7021020	Metall weiss	EAN 8053859013303
7021021	Metall rot	EAN 8053859013310
7021022	Metall anthrazit	EAN 8053859013327

PLUS

- AIRTIGHT Dichtes Verbrennungsraum
- WiFi (optional)
- Abgasstutzen Oben
- Fernbedienung **
- DUO- SHIELD Feuerraum
- Brennschale aus Gusseisen

** Für den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benötigt.
Die leeren Batterien enthalten umweltschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	**114,3**	**60**


VOLUMEN (m^3)
0,55

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

LAGERUNG



N° (max)
2

LKW MENGE



66 Stk