FreePoint

ERFORDERLICHE ANGABEN ZU FESTBRENNSTOFF-EINZELRAUMHEIZGERÄTEN GEMÄSS VERORDNUNG (EU) 2015/1185 UND 2015/1186 (PRODUKTDATENBLATT)

Modelle	FLOS 7 WOOD T1
Geplanter Einsatz des Produkts	Holzofen mit manueller Beschickung
Hersteller	Cadel srl - Via Martiri della Libertà, 74 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italia
Markenname	FREEPOINT
AVCP-System	System 3
Benannte Stelle	NB 0476
Prüfberichtnummer	AoP-CPR-201374
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

Brennstoff	Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	Ja
	Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %	Nein
Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Nein
	Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Nein
	Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
	Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Nein
Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	Raumtemperaturkontrolle mit Prä senzerkennung	Nein
	Raumtemperaturkontrolle mit Er kennung offener Fenster	Nein
	Mit Fernbedienungsoption	Nein

	Nein	Symbol		Nennleistung	Min. Nennwärmeleistung
Leistung - Emissionen	Kohlenmonoxidemission (CO bei 13% O2)	COnom	COpart	1250 mg/Nm³	mg/Nm³
	Emission von Stickoxiden (NOX bei 13% O2)	NOxnom	NOxpart	110 mg/Nm³	mg/Nm³
	Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (OGC bei 13% O2)	OGCnom	OGCpart	60 mg/Nm³	mg/Nm³
	Feinstaubemissionen (PM bei 13% O2)	PMnom	PMpart	30 mg/Nm³	mg/Nm³

Leistung - Leistung und Wirkungsgrad	Heizleistung für den Raum	Pnom	Ppart	7,0 kW	kW
	Heizleistung für Wasser	Pwnom	PWpart	/	/
	Wirkungsgrad - Thermischer Wirkungsgrad	ηnom	ηpart	85 %	/
Sichere und zugängliche Nutzung - Daten zur Schornsteininstallation	Abgastemperatur am Ausgang	Tsnom	Tspart	211 °C	/
	W6 Wärmeverteilung	pnom	ppart	12 Pa	/
	Abgasmasse	ϕf,g nom	ϕf,g part	6,7 g/sec	/

Wirkungsgrad bei Raumheizung	Saisonale Energieeffizienz	ηs	75 ηs [%]
	Energieeffizienzindex	EEI	113
	Energieeffizienzklasse (skalieren A++ / G)	-	A+
Hilfsstromverbrauch	Elektrische Leistung bei Nennleistung	elmax	0.000 kW
	Elektrische Leistung bei Teillast	elmin	0.000 kW
	Elektrische Leistung im Standby	elSB	0.000 kW
Hermetische Brennkammer	Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CM

Die in den entsprechenden Kapiteln der Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise und Anweisungen für die Installation und die regelmäßige Wartung befolgen. Beachten Sie die geltenden nationalen und lokalen Vorschriften

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 Fax 0438 73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 185949

Santa Lucia di Piave, 05/11/25

Dassie Roberto (R&D Manager)